



FOTON VIEW PASAJEROS

UNA CAMIONETA HECHA PARA SER LA MEJOR OPCIÓN EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS, GARANTIZANDO CONFORT EN CADA RECORRIDO CON UN ESPACIO DISPONIBLE DE: 15+1 PASAJEROS.

La van de pasajeros View CS2 es una van diseñada para ser tu mejor aliado en el traslado de personas, tiene espacio para 15+1 pasajeros, lo que permite recorrer tanto la ciudad como la carretera, entregando confort a sus ocupantes dejando la posibilidad de disfrutar un viaje cómodo y seguro.

Su diseño es moderno y elegante, al igual que su equipamiento es de alto estándar con aire acondicionado bi-zona y calefacción central para diferenciar temperaturas por zona. Es la mejor opción para el transporte de personal de grandes corporaciones y para el uso de las empresas turísticas.



FOTON VIEW



MOTOR		
Mitsubishi Shenyang	4G69	Gasolina
Desplazamiento	2,380 cc	
Potencia máxima	134 hp @ 5,250 rpm	
Torque máximo	148 lb-pie @ 2,500 rpm	
Norma de emisiones	Catalizador	

EMBRAGUE	
Tipo disco amortiguado	seco sencillo
Medida (diámetro)	225 mm
Accionamiento	hidráulico auto ajustable

TRANSMISIÓN		
GETRAG Jiangxi	5M-TI255	Mecánica
No. de velocidades	5 (cinco) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 3.83 / 5ta 0.79	

EJE DELANTERO	
Tipo independiente / horquilla y estabilizador	
Suspensión de doble horquilla y amortiguador	
Capacidad de carga	1,600 kgs

EJE TRASERO	
Eje rígido tipo semi flotante	
Suspensión de muelles semielípticos y amortiguador	
Capacidad de carga	1,900 kgs
Relación final: 3.900	Una sola velocidad

NEUMÁTICOS	
Radiales en medida	195/60R15-106R
Cantidad	5 incluye refacción
Rin medidas	15.0" X 5.5"

SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador	12V-60A
Voltaje	12V (negativo a tierra)
Baterías	80A.h (1pc)

FRENOS	
Frenos de servicio hidráulicos doble circuito asistidos por vacío	
Freno de estacionamiento de tambor actuando en flecha cardán	
Componente para eje delantero	Discos ventilados
Componente para eje trasero	Tambores autoajustables
Asistencia Sistema ABS+EBD	

CAPACIDADES	
Depósito de combustible	65 L
Depósito de DEF (urea)	~
Número de pasajeros	16 (dieciséis) c/operador

DESEMPEÑO	
Radio de giro	6,250 mm
Habilidad de pendiente	25.3%
Velocidad máxima	145 km/h @ 4,000 rpm

EQUIPAMIENTO DE LÍNEA	
Faros de niebla	Incluido
Luz diurna tipo LED (DRL)	*Opcional
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido
Ajuste de espejos eléctrico	Incluido
A/C de una zona para cabina	Incluido
Tercer luz de freno	Incluido
Rines de acero y tapones de plástico	Incluido
Radio AM/FM/Aux In/USB/MP3	Incluido
Cierre centralizado por control	Incluido
Sensores de proximidad en reversa	Incluido
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido
Volante ajustable	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
Bolsas de aire (Sistema SRS) frontal	*Opcional
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido
Tercer asiento en zona central	*Opcional

NOTA: *De acuerdo a disponibilidad en el modelo

DIMENSIONES (mm)									
Chasis Carrozado						Aplicación			
FOH	WB	ROH	OL	OW	OH	BS	OS	A	B
1,190	3,110	1,080	5,380	1,920	2,285	~	5,380	1,920	2,285

CAPACIDADES (kgs)		VIEW PANEL
Peso bruto vehicular (PBV)		3,400
Peso vehicular (PV)		2,160
Carga máxima disponible		1,240

